

BASL22-16 - Unità per aspirazione schiuma o liquidi

Aspiraschiuma completo di dispositivo antischiuma da 22 litri con pescante in alluminio con diametro di 16 mm per bonifica serbatoi schiuma.

Modello dotato di un sistema filtrante che grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore.



Carattareristiche tecniche:

Potenza massima: 1250 W Capacità serbatoio: 22 l Portata aria: 71 l/s Depressione : 235 mbar



IR14:

Innesto rapido maschio 1/4G con azionamento a leva max 40 bar (senza valvola) e valvola apertura azoto a leva max 15 bar per pressurizzazione.



KV:

Accessorio **Kit Venturi** per travaso polvere a distanza dalle macchine caricatrici polvere. Per serbatoi carrellati o auto trainabili.



PRM:

Pinza manuale a forcella per la pressurizzazione di estintori. Consente di pressurizzare tutti i tipi di estintore a polvere e schiuma portatili anche con filettature della valvola particolari. Il funzionamento avviene agendo su una valvola a sfera manuale. Adatta per valvole con dimensioni corpo da 0 a 60 mm.



KRR:

Kit raccordi rapidi per la pressurizzazione con azoto di estintori a polvere – schiuma.

Attacchi forniti:

1/4 M, 1/8 M, 3/4 F innesto rapido F con rubinetto + tubo



Dinamometri portatili:

Bilancine portatili per la pesatura degli estintori presso il cliente.

Art. 393-25 elettronico pesatura 50 kg.

Funzioni: Tara, Unità di misura, Calibrazione esterna e Blocco del peso.

Alimentazione: una batteria alcalina PP3 non compresa





VT1 BILANCIA: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura verniciato lavabile; Cavo di connessione base indicatore di peso 2 metri.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display: Grande display LCD 25mm 4
- Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 45h o alimentatore esterno 15V-300mA:
- Accessori inclusi: RS2332, Batteria ricaricabile, Alimentatore, Piedini regolabili, Supporto regolabile visore in acciaio Inox da banco/muro;
- Packaging: 1 pcs dimensioni WxLxH 640x620x85, Peso N.W. 14.5kg G.W. 16kg.



- Tara semiautomatica,
- Peso Netto/Lordo,
- Hold blocco peso,
- Azzeramento.
- Inseguimento dello zero,
- Autoff programmabile,
- Attivazione retroilluminazione,
- Calibrazione esterna tastiera,
- Segnale batteria carica,
- Segnale sovraccarico.

135.50	*15009 UNIT 08 TARA	
		R

Modello	Codice	Portata Max	Divisione	Dim.Mm
<u>VT1</u>	00090UD	30/60kg	10/20g	WxLxH 550x550x80 Cavo 2 metri
<u>VT1</u>	00090UC	60/150kg	20/50g	Cavo 2 metri

VT2 BILANCIA: Struttura piattaforma con tubolari in metallo verniciato con piano di pesatura verniciato lavabile; Cavo di connessione base indicatore di peso 2 metri.


CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Display:** Grande display LCD 25mm 4 cifre;
- Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 45h o alimentatore esterno 15V-300mA;
- Accessori inclusi: RS2332, Batteria ricaricabile, Alimentatore, Piedini regolabili, Supporto regolabile visore in ac-

ciaio Inox da banco/muro, Tappetino in gomma di prote-

zione antiscivolo;

- Packaging: 1 pcs dimensioni WxLxH 1000x600x95, Peso N.W. 14.5kg - G.W. 16kg.



FUNZIONI:

- Tara semiautomatica,
- Peso Netto/Lordo,
- Hold blocco peso,
- Azzeramento,
- Inseguimento dello zero,
- Autoff programmabile,
- Attivazione retroilluminazione,
- Calibrazione esterna tastiera,
- Segnale batteria carica,
- Segnale sovraccarico.



Modello	Codice	Portata Max	Divisione	Dim.Mm
<u>VT2</u>	00090VA	150/300kg	50/100g	Piattaforma: WxLxH 900x550x80 <u>Visore:</u> WxLxH 270x90x40 Cavo 2 metri



Chiavi dinamometriche:

Chiave dinamometriche per valvole estintori polvere e schiuma.

Art. 606-10X: chiave dinamometrica 10-100 Nm;

Art. CHIMAN1-2: adattatore per valvole 1-2 Kg;

Art. CHIMAN6: adattatore per valvole 6-9-12 Kg;



Barre dinamometriche:

Per il serraggio valvole estintori a CO2

Art. 668-30: barra dinamometrica a scatto 60-300 Nm:

Art. 608-2: barra dinamometrica a scatto 4-20 Nm;

Art. 006420026: chiave a forchetta 26 mm;

Art. 006420027: chiave a forchetta 27 mm;

Art. 006420027.28: chiave a forchetta 28 mm;

Art. 006420030: chiave a forchetta 30 mm;

Art. 006420010: chiave a forchetta 10 mm.



Kit chiave dinamometrica polvere:

Art. KDINP: Kit completo di chiave dinamometrica 10-100

Nm e adattatori per valvole 1-2 Kg e 6-9-12 Kg



Kit chiave dinamometrica CO2:

Art. KDINC: Kit completo di barra dinamometrica

60-300 Nm e chiavi a forchetta da 28 mm e 30 mm



Chiavi idranti:

Art. MAN70IDR: chiave universale con attacco pentagonale per idranti soprasuolo;

Art. MAN70: chiave idranti UNI 70;

Art. MAN45: chiave idranti UNI 45;



Chiavi manuali estintori:

Chiave per valvole estintori carrellati polvere e schiuma

Art. MANCAR: chiave universale carrellati polvere, schiuma e portatili con ghiera con attacchi da 1/2" per chiave dinamometrica 606/10X.



SPIA 1:

Spia trasparente verifica passaggio polvere 1" e 1E"

Accessorio per "Silo Smart".

Art. - SPIA1



SPIA 2:

Spia trasparente verifica passaggio della polvere 2"

Accessorio per "Silo 1" e "Silo E".

Art. - SPIA2



ADA2SP:

Adattatore in alluminio 2" per cono in gomma "Cono Silo2"

Accessorio per "Silo 1" e "Silo E".

Art. - ADA2SP



ADA2SPS:

Adattatore in alluminio 1" per cono in gomma.

Accessorio per "Silo Smart"

Art. - ADA2SPS



CONO SILO 2:

Adattatore conico in gomma per "Silo 1", "Silo E" e " Silo Smart"

Art. - CONOSILO2



CO.PRE:

Adattatore conico in gomma per "Pressurizzatore PRM"

Art. - CO.PRE





FS1:

Filtro polvere L=330 mm.

Accessorio per "Silo 1", "Silo E", MAS, TOR, "Silo M" e "Silo MV".

Art. - FS1



FS2:

Cartuccia per filtro polvere

90 x 200 mm.

Accessorio per "BP1", "TSE", "Family05".

Art-FS2



FS3:

Cartuccia filtro polvere

150 x 330 mm.

Accessorio per "Silo Smart" e "Silo Matic Smart"

Art. - FS3



BP2:

Il fusto raccolta polvere BP2 sono dei serbatoi metallici in sicurezza, verniciati a fuoco per la raccolta delle polveri. Dotati di adattatore in grado di alloggiare il kit venturi per il trasferimento delle polveri.

INFORMAZIONI TECNI-CHE

- Dimensioni ingombro totali circa D x H 400 x 650 mm;
- Peso Kg. 3;
- Capacità max. Kg.25 di polvere ABC 40%;
- Coperchio a smontaggio rapido;
- Maniglie per il trasporto.

R203000:

Riduttore di pressione per azoto 300/40 bar.

