

SERIE MAS

MAS 3- Impianto di riempimento polvere **Fino a 560 estintori a polvere da 6kg in 8 ore**

Descrizione:

L'apparecchiatura **MAS 3** colma finalmente un vuoto nello spazio tra le macchine manuali di riempimento polveri e gli impianti ad alta produttività. Infatti l'attrezzatura può essere utilizzata anche da piccoli e medi manutentori, grazie alla sue ridotte dimensioni e il suo costo conveniente.

Con la sua velocità di riempimento per polveri ABC standard di 1 kg./3 sec, gestita da sistema di pesatura elettronico, permette un riempimento di circa 560 estintori a polvere da 6 Kg. al giorno considerando i tempi morti per il rifornimento di polvere del serbatoio. Dotata di doppio programma di riempimento, veloce e lento (per la massima precisione di caricamento dei piccoli estintori).

L'immagazzinaggio della polvere nel serbatoio è effettuata con una tramoggia diretta per big-bag, tempi di riempimento del serbatoio di circa 15/30 min.



Componenti:

- N. 1 serbatoio, dotato di filtri, in acciaio al carbonio verniciato, di capacità 1000 kg. di polvere;
- N. 1 serbatoio più piccolo con funzione di serbatoio vuoto e recupero polvere fine ciclo;
- N. 1 tramoggia per riempimento rapido e serbatoio di contenimento polvere;
- N.1 testata riempimento semiautomatica realizzata in alluminio e acciaio inox, contenente la testa riempitrice ad attivazione e avanzamento manuale, sistema elettronico di pesatura con display per impostazione pesi, quadro elettrico generale, velocità passaggio polvere 1 kg/3 sec, pompa del vuoto.

Optional, accessorio caricamento carrellati **KVM** e relativa bilancia.

Svuotamento del big bag nel serbatoio tramite la tramoggia



Informazioni tecniche:

Dimensioni: LxPxH 2000x2000x2900mm spazi di pertinenza compresi;

Peso a vuoto 400 Kg;

Pompa per vuoto (45 mc/h - 380 V) 1,8 Kw;

Posizionamento testa di riempimento a scorrimento manuale;

Sistema manuale di aspirazione polvere di fine ciclo e pulizia ghiera per evitare fuoriuscita di polvere in ambiente;

Alimentazione: N.1 presa di corrente CE 380V 5p 16 A più aria 8 bar.