

SERIE MAS

MAS 3D - Impianto semiautomatico di riempimento polvere

Descrizione:

Gli impianti **MAS serie D** si differenziano principalmente per il serbatoio contenimento polvere con capacità di contenimento di 400/500 kg, molto utili in aziende dove non sia presente un carrello elevatore o dove l'area di lavoro non sia facilmente raggiungibile con mezzi meccanici di sollevamento.

L'impianto è in grado di riempire estintori portatili a polvere da 1 a 12 kg e tramite un accessorio opzionale (**KVM**), gli estintori carrellati da piazzare su bilancia esterna indipendente, anch'essa non compresa.

Dotato di serbatoio recupero polvere e riserva vuoto, permette di effettuare i riempimenti senza spreco di polvere e dispersione della stessa in ambiente di lavoro.



Componenti:

- N.1 serbatoio di riserva vuoto e recupero polvere provvisto di filtro;
- N.1 serbatoio riserva polvere da 400/500 kg. Provvisto di filtro polvere e filtro primario in uscita, il serbatoio si approvvigiona tramite aspirazione diretta manuale con tubo da big-bag o sacchetti;

VERSIONE MAS3D: N.1 testata

riempimento semiautomatica realizzata in alluminio e acciaio inox, contenente la testa riempitrice ad attivazione e avanzamento manuale, sistema elettronico di pesatura con display per impostazione pesi, quadro elettrico generale, velocità passaggio polvere 1 kg/3 sec., pompa del vuoto 45 mc/h 380V 1.8 Kw.

VERSIONE MAS 2D: N.1 stazione riempimento a movimento pneumatico; dispositivo di aspirazione al rialzo della testata per evitare eventuali fuoriuscite di polvere; sistema di pesatura elettronico con memorie impostabili dall'utente; N.1 serbatoio stoccaggio polvere; interfaccia touch e predisposizione Industria 4.0

Informazioni tecniche:

Dimensioni: circa LxPxH 3310x950x2160 mm;

Peso a vuoto : 420 Kg;

Attacchi necessari:

MAS3D: Nr. 1 presa di corrente CE 380V 5P 16 A più aria 8 bar.

MAS2D: Nr. 1 presa di corrente CE 380V 4P 16 A più aria 8 bar.