

PC1 e PC2 - Pompe CO₂ per travaso da bombola a bombola

Descrizione:

Le apparecchiature **PC1** e **PC2** permettono il riempimento di estintori o bombole per anidride carbonica comprimendo la CO₂ liquida ad alta pressione direttamente all'interno della bombola. Possono essere utilizzate per bombole o serbatoi da 1 a 30 Kg di capacità. Le apparecchiature **PC1** e **PC2** possiedono un attacco universale rapido provvisto di sfiato CO₂ residua.

ART. PC1 – 220V 2.2 Kw portata 4 Kg/min

ART. PC2 – 380V 2.2 Kw portata 4 Kg/min

Il macchinario è completo di tubazioni flessibili PTFE ad alta pressione per l'alimentazione e mandata CO₂ con raccordo di mandata 21,7 completi di cavi di sicurezza.

Versioni con testa pompante basse temperature

ART. PC1-LT portata 4 Kg/min

ART. PC2-LT portata 4 Kg/min



Informazioni tecniche:

- Dimensioni: LxPxH 600x400x600mm;
- Peso: 45 kg;
- Alimentazione **PC1**: 220v 3P;
- Alimentazione **PC2** : 380V 4P 16A;
- Motore elettrico e gruppo pompante collegati con pulegge e cinghia protetta da rete metallica;
- Telaio verniciato a fuoco;
- Scatola comandi elettrici con selettore di marcia ed arresto, spie ed interruttore elettrico generale;
- Valvola di sicurezza tarata e pressostato elettrico impostabile

Accessori:

Art. FC Filtro linea alimentazione pompe CO₂ in grado di trattenere le maggiori impurità.

