

SISTEMI PER IL RIEMPIMENTO DI CO₂

PC4 - Pompa CO₂ per travaso da bombola a bombola

Descrizione:

L'apparecchiatura **PC4** permette il riempimento di estintori o bombole per anidride carbonica comprimendo la CO₂ liquida ad alta pressione direttamente all'interno della bombola.

Può essere utilizzata per bombole o serbatoi da 1 a 50 Kg di capacità.

L'apparecchiatura **PC4** possiede un attacco universale rapido provvisto di sfiato CO₂ residua.

Avendo una pompa maggiorata che funziona a giri ridotti tramite cinghia e puleggia, la **PC4** ha una durata maggiore delle guarnizioni di tenuta e può essere utilizzata anche per lavori continuativi e per alte produzioni.

Il macchinario è completo di tubazioni flessibili PTFE ad alta pressione per l'alimentazione e mandata CO₂ con raccordo di mandata 21,7 completi di cavi di sicurezza.



Versione testa pompante basse temperature: ART. PC4-LT

Informazioni tecniche:

- Dimensioni: LxPxH = 600x400x600 mm;
- Peso: 45 kg;
- Alimentazione 380V 3P 16A;
- Telaio in acciaio verniciato a fuoco
- Motore elettrico 380V trifase 2.2 Kw;
- Portata 9kg/minuto di CO₂;
- Accoppiamento motore pompa con cinghia protetta da rete metallica;
- Scatola comandi elettrici provvista di selettore di marcia d'arresto, spie ed interruttore elettrico generale;
- Valvola di sicurezza tarata
- Pressostato Regolabile.

Accessori:

Art. FC Filtro linea alimentazione pompe CO₂ in grado di trattenere le maggiori impurità.

