PCB2– Impianto di riempimento CO2 da serbatoio criogenico

Descrizione:

Il sistema PCB2 permette di riempire bombole CO2 di qualsiasi capacità, dotato di due postazioni di lavoro con morsa pneumatica e sistema di pesatura da incassare o direttamente posizionabile sul pavimento.
Il sistema si adatta alle diverse esigenze di riempimento, può operare in versione manuale o automatica ed è dotato di memorie peso, impostabili dall'operatore.
In fase automatica il riempimento si blocca al raggiungimento del peso.
Viene fornito completo di tubazione pompe-bombole.
E' escluso il collegamento pompa-tank.
Versione testa pompante basse temperature: **ART. PCB2-LT**

Informazioni tecniche:

- Alimentazione 380V 4P 16A + aria compressa;
- 2 postazioni di riempimento con morsa pneumatica e touch screen, con PLC di controllo;
- Valvola sicurezza tarata;
- Pressostato sicurezza tarata;
- Portata 9 Kg/minuto;
- Centro di controllo con quadro elettrico e valvole motorizzate;
- Dimensioni: LxPxH 3000x600x1500
- Peso: 182 Kg

Accessori opzionali:

Art. KRL: Kit regolazione della velocità del motore

Art. FC Filtro linea alimentazione pompe CO2 in grado di trattenere le maggiori impurità