

SERIE IMPIANTI RIEMPIMENTO SCHIUMA

SERIE DOSER T - Unità per il dosaggio e la miscelazione di schiume

per estintori portatili — predisposto INDUSTRIA 4.0

Descrizione:

Completamente realizzato in acciaio Inox AISI 304, **DOSER T** è una macchina per dosare e miscelare la quantità di schiuma da immettere in un estintore;

La sua peculiarità è la capacità di **MISCELAZIONE DI ACQUA E SCHIUME PURE PER LA CREAZIONE DI COMPOSTI ESTINGUENTI, CON UN MASSIMO DI QUATTRO "INGREDIENTI", COMPRESA L'ACQUA, CONTEMPORANEAMENTE.**

QUESTO CONSENTE UN ENORME VANTAGGIO ECONOMICO A CHI NE FA USO.

A ciò si aggiunge la possibilità di poter utilizzare anche prodotti premiscelati.

Tutto questo lo rende un macchinario completo e rapido per la produzione o la revisione di sistemi antincendio a base di schiuma.

L'industria 4.0 permette alla **DOSER T** di compiere un enorme passo avanti nelle performance uomo-macchina.

Alcuni degli aspetti principali, sono:

- Interconnettività con i sistemi di fabbrica;
- Semplice e intuitivo interfaccia uomo-macchina (touch screen) che permette di effettuare in maniera molto semplice e intuitiva tutti i settaggi dell'impianto;
- Sicurezza antinfortunistica;
- **Teleassistenza:** dai nostri uffici possiamo collegarci al vostro impianto per rilevare le eventuali anomalie da voi evidenziate, per poi disabilitarle o risolverle e in tutti i casi farvi procedere con la lavorazione;
- **Controllo remoto:** la vostra amministrazione potrà in ogni momento avvalersi delle informazioni che l'impianto vi invierà, come ad esempio: lotto schiuma usata, quantità schiuma inserita in ogni serbatoio e da quale utente e quando ecc.. Queste informazioni sono molto importanti qualora vogliate utilizzarle per qualificare in maniera professionale il vostro lavoro con i vostri clienti.



Informazioni generali:

- Traslazione elettrica testata di riempimento;
- Consente tramite touch screen l'inserimento in memoria di diversi tipi di schiume e delle miscele (di cui alcune già fornite nel programma);
- Possibilità di caricamento con premiscelato;
- Velocità riempimento estintore 6 lt = 90 secondi circa;
- Quadro elettrico dotato di PLC e touch screen comodo ed intuitivo;
- Provvisto di fase lavaggio impianto e successivo ripristino;
- Aspirazione componenti da taniche o cisterne tramite pompe pneumatiche autoadescanti;
- Vasca di raccolta per eventuali sversamenti facilmente lavabile.

*Tipologia di impianto per
estintore a schiuma*

Informazioni tecniche:

Accessori:

Art.T 4.0 software e licenza abilitazione funzioni INDUSTRIA 4.0

Dimensioni: LxPxH 800x600x2050mm.
Peso: a seconda del modello 105—140 Kg;
Alimentazione: 220V + aria compressa 8 bar;
Prodotti miscelabili: max 4
Telaio in acciaio INOX