

SISTEMI PER IL COLLAUDO DI BOMBOLE

CR6450 - Impianto per collaudo bombole

Descrizione:

L'apparecchiatura **CR6450** consente di collaudare bombole alta pressione di qualsiasi capacità fino a diam. 250 mm

È dotata di un sistema che permette di caricare d'acqua le bombole in automatico, effettuare il collaudo e di svuotarle tramite ribaltatore. Su richiesta è possibile lavorare a circuito chiuso con recupero dell'acqua di collaudo.

E' possibile inoltre variare il numero delle bombole da collaudare secondo le esigenze del cliente e/o dotare il macchinario di una doppia rampa con 2/4/6/8/10 bombole per rampa.



Informazioni tecniche:



- Dimensioni: circa LxPxH 4000x3000x2200 mm;
- Telaio in acciaio verniciato a fuoco con protezioni laterali per l'operatore;
- N. 6 morse con chiusura pneumatica contemporanea;
- Motore elettrico trifase con riduttore di giri per il ribaltamento;
- Vasca in acciaio inox cap. 0,5 mc. Circa;
- Pompa pneumatica con pressione massima di collaudo 450 bar;
- Manometro certificato SIT 600 bar.
- Alimentazione 380 V 16 A + aria com pressa 8 Bar