

MORSE PNEUMATICHE PER SERBATOI MP6, MP7 e MP9

Morse pneumatiche per serbatoi polvere e schiuma

Descrizione:

La morsa pneumatica a basamento **MP6** bloccando saldamente il serbatoio, permette di svitare e serrare la valvola di qualsiasi estintore portatile a polvere e schiuma.

La potenza di serraggio è regolabile e visibile attraverso il riduttore di pressione provvisto di recupero condensa.

E' provvista di due pulsanti di azionamento ed uno di emergenza nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche.



MP6— Su piedistallo

Informazioni tecniche:

MODELLI DISPONIBILI :

- **MP6 su piedistallo:**
 - Dimensioni: LxPxH 800x270x1000;
 - Peso: 40kg;
 - Alimentazione: pneumatica, max. 8 atm;
 - Diametri serrabili: da 80 a 260mm;
 - Cilindro pneumatico 63mm forza lato spinta 224daN a 8 bar.
- **MP6ULI Versione inox**
scorrimento serbatoio laterale
- **MP6UFI Versione Inox**
scorrimento serbatoio frontale
- **MP7 da banco:**
 - Dimensioni: LxPxH 800x270x250;
 - Peso: 35kg;
 - Alimentazione: pneumatica, max. 8 atm;
 - Diametri serrabili: da 80 a 260mm;
 - Cilindro pneumatico 63mm forza lato spinta 224daN a 8 bar.
- **MP9 con basamento posizionabile su bilancia:**
 - Dimensioni: LxPxH 1340x600x900
 - Peso: 60kg
 - Alimentazione: pneumatica, max 8 atm
 - Diametri serrabili: da 80 a 400 mm
 - Cilindro pneumatico 63 mm forza lato spinta 224daN a 8 bar



MP6UFI—Versione Inox



MP7—Versione da banco



MP9 — Con basamento posizionabile su bilancia